

# SRE 3132 C



## Fiche technique 2018

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Laser
Marque	Qlima
Modèle	SRE 3132 C
Couleur Rouge code EAN	8713508776552
Couleur Blanc code EAN	8713508778754

## Caractéristiques techniques

Type de brûleur	Brûleur à injection électronique (BI)	
Capacité	kW	1.5 - 3.2
Volume pièce (min. - max.)	m <sup>2</sup>	20,8 - 52
	m <sup>3</sup>	52 - 130
Consommation (min. - max.)	ltr/hr	0.156 - 0.333
	g/hr	125 - 267
Capacité du réservoir	ltr	5.8
Autonomie du réservoir (min. - max.)	hr	17.4 - 37,2
Tension	V / Hz	230 / 50
Puissance consommée au démarrage	W	660
Puissance consommée en fonctionnement	W	22
Niveau sonore (min-max)	dB(A)	28 - 35
Dimensions (l x p x h) *	mm	400 x 307 x 455
Poids	kg	10.6
Garantie **	ans	4

\* including base plate

\*\* excepté la pompe manuelle

## Accessoires



Manuel d'utilisation

Bouchon de transport

Pompe manuelle

## Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN
Réservoir amovible		8713508764764



20 ft = 332  
40 ft = 684  
HQ = 855

l x p x h =  
445 x 347 x 505 mm

poids =  
11.5 kg

# SRE 3132 C



Mode SAVE




Détecteur de CO<sub>2</sub>



Anti renversement



Programmation sur 24h



Techonologie Fuzzy Logic



Fonction hors gel



Sécurité enfant

## Caractéristiques

**Mode SAVE :** Marches / arrêts automatiques pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible. Possibilité de positionner également sur 6°C pour empêcher le froid de faire des dégâts dans la maison = fonction hors gel.

**Fuzzy logic:** Cet appareil est équipé d'un système de contrôle et de régulation de la température. Il s'adapte parfaitement à toutes les exigences.

**Brûleur high tech :** Le SRE 3132C adapte sa puissance en fonction de la température programmée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.

**Fonctionnement semi-automatique :** Programmation sur 24H de vos heures de fonctionnement et de la température désirée dans la pièce.

**Détecteur de CO<sub>2</sub> :** Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO<sub>2</sub> permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO<sub>2</sub> n'atteigne 1%.

**IModèle sans mèche :** Cet appareil de chauffage produit une chaleur propre et économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

**Ecran de contrôle LCD :** Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.

**Dispositif de sécurité:** Pour un chauffage en toute sécurité, cet appareil est équipé d'un témoin de flamme contrôlant la qualité de combustion, d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement et d'un régulateur de brûleur.

**Arrêt automatique:** Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 48 heures de chauffage en continu.

**Parois froides :** les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

**Bouton de sécurité enfant :** Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/Arrêt". Le verrouillage reste mémorisé en cas de coupure de courant.

**Fonction allumage rapide "QUICK IGNI":** Cette fonction prépare l'appareil à l'allumage, il s'enflamme alors dans les 5 secondes en consommant 100W. Arrêt automatique de cette fonction au bout de 12h.

**Ouverture main propre :** Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

**Contrôle automatique de la ventilation :** Autorégulation de la vitesse de ventilation en fonction de la puissance de l'appareil.

**Production de chaleur maximum :** Toute énergie électrique consommée est utilisée pour chauffer la pièce.

**Volume de chauffe :** Chauffage d'appoint permettant de chauffer un grand volume, jusqu'à 130m<sup>3</sup>/52m<sup>2</sup>.

**Très silencieux :** L'appareil réchauffe la pièce avec un minimum de bruit: 28dB.

**Sauvegarde de la programmation :** En cas de coupure électrique, l'appareil mémorise le programme en cours et se remet automatiquement en marche lors de la remise sous tension.

**Filtre de réservoir fixe :** Ce filtre retient les impuretés, ce qui prolonge la durée de vie du réservoir et assure une combustion stable.

**Bouchon de transport :** Indispensable pour le transport de votre appareil, il est inclus dans le carton.

**Recyclable :** Appareil recyclable à 90%.

**Mise en route et arrêt à distance :** Une fois un commutateur installé, il est très facile de gérer son appareil à distance par simple envoi de sms.

**Garantie :** 4 ans de garantie sauf sur la pompe manuelle.

Pompe manuelle incluse