




Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseurs mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 534
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778150

Caractéristiques techniques

EER ¹	W/W	2,7
Classe EE		A
Courant nominal de refroidissement	A	9
Puissance nominale refroidissement	kW	3,2
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c)	kWh	1,2
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (max.)	A	5,3
Volume traité (max.) ²	m ³ /h	300
Volume pièce	m ³	80 - 105
Capacité de déshumidification ³	l/24 h	36
Plage de fonctionnement ²	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Niveau sonore (SWL)	dB	65
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle	électronique / télécommande	
Filtre(s)	type	écran
Type réfrigérant / GWP / Charge ⁵	R/g	R290 / 3 / 235
Équivalent CO ²	tonnes	0,0007
Compresseur	rotatif	
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 355 x 715
Classement sécurité	IPX0	
Poids net	kg	31
Garantie	ans	2



1. Mesures conformes aux normes EN 14511-2011
2. À titre indicatif
3. Mesures effectuées à 30°C. 80% HR

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Entrée de tuyau, Sortie de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN





Contrôle WIFI



Télécommande



3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



Réfrigérant respectueux de l'environnement



Déshumidification



Fonctionnement grand silence



Fonction timer



Débit d'air réglable



Fonctions filtre d'air

WIFI: Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Télécommande : l'appareil peut être utilisé grâce à une télécommande

Indication de la température: Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre 18 °C et 35 °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

Vitesse de ventilation: Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Médium ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Programmeur: Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Ventilation orientable: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Emballage: L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.
